

Leistungserklärung

Nr. AMAT-2020-18048-2

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

SMA 8 S 25/55-55 A, Artikelnummer 18-048

2. Verwendungszweck

**Splittmastixasphalt
für Straßen und sonstigen Verkehrsflächen**

3. Hersteller

AMAT
Asphaltramischung Taben GmbH & Co. KG
54441 Taben-Rodt
Tel.: 06582 914650, info@amat-asphalt.de

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

5. a) Harmonisierten Norm:

EN 13108-5:2006 / AC:2008

- b) Notifizierte Stelle:

BÜV HR – Kennnummer 1284

6. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	
1. Haftung des Bindemittels an der Gesteinskörnung		
2. Steifigkeit		
3. Beständigkeit gegen bleibende Verformungen		
4. Beständigkeit gegen Ermüdung		
5. Griffigkeit		
6. Beständigkeit gegen Abrieb		
7. Geräuschabsorption		
8. Dauerhaftigkeit		
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8	Bindemittelgehalt laut Erstprüfung (Soll)	Bmin 7,3 M.-%
2, 3, 5, 7, 8	Korngrößenverteilung laut Erstprüfung	
	Siebdurchgang bei 11,2 mm	100,0 M.-%
	Siebdurchgang bei 8 mm	96,9 M.-%
	Siebdurchgang bei 5,6 mm	50,9 M.-%
	Siebdurchgang bei 2 mm	27,9 M.-%
	Siebdurchgang bei 0,125 mm	13,9 M.-%
	Siebdurchgang bei 0,063 mm	10,5 M.-%
2, 3, 4, 5, 7, 8	Minimaler Hohlraumgehalt MPK Maximaler Hohlraumgehalt MPK (ermittelt am Marshall-Probekörper)	V _{min} 1,5 Vol.% V _{max} 4,0 Vol.%
1, 2, 3, 4, 8	Temperatur des Asphaltmischgutes	T _{min} 150°C T _{max} 190°C
2, 3, 4, 5, 7, 8	Hohlraumauffüllungsgrad (Bitumenauffüllungsgrad)	VFB _{min} NR VFB _{max} NR
3, 8	Beständigkeit gegen bleibende Verformung	keine Anforderung
1, 8	Wasserempfindlichkeit	ITSNR
1, 4, 8	Bindemittelablauf	DNR
6, 8	Beständigkeit gegen Abrieb durch Spikereifen	AbrNR

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/211 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wuppertal, 22.06.2020

Max Pescher, Geschäftsführer



(Ort, Datum)

(Name, Funktion)

(Unterschrift)